Umweltschrank restrict und Medikamentenschrank vet.



Vorschriftsmäßige Aufbewahrung.

Der Schrank für Tier-Medikamente und Flüssig-

Für sicher aufzubewahrende Medikamente sowie für nicht brennbare aber unter Verschluss zu haltende Flüssigkeiten eignet sich der mauser Spezialschrank. Solide Schließtechnik und Wannenböden mit Aushängesicherung vermeiden unerlaubte Manipulationen. Um Einblicke zu verhindern, befinden sich die Lüftungsschlitze in der Schrankrückwand (bei PSM/PSMV 4+5).

Details Allgemein

- Stabiler, verschweißter Stahlkorpus mit hochwertiger Einbrennlackierung.
- · Verwindungsfeste Stahlblechtüren mit Kastenversteifung. Türöffnungswinkel 135°.
- Sicherer Dreiriegelverschluss mit Drehzylinderschloss inkl. 2 Schlüssel. Wahlweise gleichoder einzelschließend.

Umweltschrank restrict

· Dicht verschweißte Wannenböden aus 1 (PSM) bzw. 3 mm (PSMV) Stahl, verzinkt, 60 mm


- Inkl. Magnettasche für DIN A5.
- PSM/V 4+5 serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben.
- PSM 3/10 und PSMV 3/10 optional Höhenausgleichschrauben (18 €, nicht nachrüstbar - bitte bei Bestellung angeben). Nicht zur Lagerung brennbarer Flüssigkeiten geeignet.

Medikamentenschrank vet.

- · Zur Wandmontage.
 - Widerstandsfähige, verzinkte Fachböden, belastbar bis 50 kg, höhenverstellbar im Raster von 17,5 mm.



Höhenausgleichschrauben zum Ausgleich von Bodenunebenheiten (serienmäßig bei PSM/PSMV 4+5).



Rückwand mit Lüftungsschlitzen.



Wannenböden mit Aushebesicherung.

186 Special mauser - Der Bestellkatalog







Special Umwelt-/Medikamentenschrank restrict und vet.

Umweltschrank restrict

Ausführung


für wassergefährdende Stoffe. Auf Palette verpackt. Korpus: lichtgrau RAL 7035 Front: gelbgrün RAL 6018



2 Wannenböden (1 mm dichtverschweißter Stahl)



2 Wannenböden (3 mm dichtverschweißter Stahl)



4 Wannenböden (1 mm dichtverschweißter Stahl) 4 Höhenausgleichschrauben Lüftungschlitze



4 Wannenböden (3 mm dichtverschweißter Stahl) 4 Höhenausgleichschrauben Lüftungschlitze

Breite 950 mm			in Schrankrückwand	in Schrankrückwand
Modell (Tiefe 420 mm)	PSM 3/10	PSMV 3/10	PSM 4	PSMV 4
Höhe mm	1016	1016	1965	1965
Wannenzulassung	Bauartzulassung (Allg. bauaufsichtliche Zulassung)	TÜV nach StawaR (ÜHP)	Bauartzulassung (Allg. bauaufsichtliche Zulassung)	TÜV nach StawaR (ÜHP)
Belastung kg/Auffangvermögen l	60/13	75/20	60/13	75/20
Zusätzlicher Wannenboden inkl. Fachbodenträger	- -	-	WB1_PSM4	WB3_PSM4
				_

Breite 950 mm

Modell (Tiefe 500 mm)	PSM 5	PSMV 5
Höhe mm	1965	1965
Wannenzulassung	Bauartzulassung (Allg. bauaufsichtliche Zulassung)	TÜV nach StawaR (ÜHP)
Belastung kg/Auffangvermögen I	60/16	75/23,5
Zusätzlicher Wannenboden inkl. Fachbodenträger	WB1_PSM5	WB3_PSM5

Medikamentenschrank vet. zur Wandmontage

Ausführung für ungekühlte Medikamente. Korpus: lichtgrau RAL 7035 Front: lichtgrau RAL 7035



Höhe 820 mm/Breite 680 mm/Tiefe 280 mm	3 Fachböden
Modell	MSS 4/08
Belastung je Fachboden kg	50
Zusätzlicher Fachboden inkl. Fachbodenträger	77902300
•	

Hinweis: Lieferung erfolgt inklusive Befestigungsmaterial zur Wandmontage.